

CPS-B1-5-0101-FR



Cette centrale de désenfumage avec un courant de sortie de 5 A destinée au marché français sert au désenfumage des cages d'escaliers et d'autres types d'installations.

Caractéristiques

- + Centrale de désenfumage compacte spécialement adaptée aux cages d'escalier
- + Courant d'entraînement total maximal : 5 A
- + Tension de sortie stabilisée
- + Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- + Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- + Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- + Raccordement de 2 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 maximum par centrale
- + Alimentation d'urgence par batterie pour 72 h min.

Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.



Données techniques

CPS-B1-5-0101-FR

Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 145 VA
Puissance en veille	< 2 W / 16 VA
Sortie	24 V DC / 5 A
Surveillance du mode de service	Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 32D
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Ligne / Groupe	1 / 1
Boîtier	Plastique
Couleur	Blanc (~ RAL 9016)
L x H x P	310 x 310 x 104 mm
Type de batterie	Typ 8 (2x)
Poids	1,92 kg
Réf.	30.119.35

Les batteries doivent être commandées séparément.

Exemple d'utilisation

