

DAC 4416-M



Caractéristiques

- + Centrale de désenfumage compacte - AdComNet ready
- + Courant d'entraînement total maximal : 16 A
- + Tension de sortie stabilisée
- + Fonctions de sécurité de désenfumage commutables :
défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- + Combinaison possible d'une fonction de désenfumage / d'alarme à domicile
- + Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- + 1 emplacement pour module additionnel
- + Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- + Raccordement de 4 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 maximum par centrale
- + Système de désenfumage double : alternative économique aux installations individuelles, par ex. pour 2 cages d'escalier
- + Alimentation d'urgence par batterie pour 72 h min.

Admissions / Certifications

Détails d'admission sur demande.



Données techniques

DAC 4416-M

Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 500 VA
Puissance en veille	14 W / 55 VA
Sortie	24 V DC / 16 A
Surveillance du mode de service	Fonctionnement continu
Mode de service alarme / ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 32D
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Ligne / Groupe	2 / 3
Boîtier	Tôle d'acier
Couleur	Gris clair (~ RAL 7035)
L x H x P	500 x 500 x 210 mm
Type de batterie	Typ 3 (2x)
Poids	25 kg
Réf.	30.118.80

Les batteries doivent être commandées séparément.

Exemple d'utilisation

