


ACN-GW501-MRTU-0200



Caractéristiques

- + Passerelle universelle permettant de raccorder AdComNet à un réseau Modbus
- + 200 entrées Modbus librement configurables (alarme, défaut, LT)
- + 200 sorties Modbus librement configurables (alarme, défaut, message OUVERT)
- + Connexion possible à d'autres équipements tels que le système de gestion technique du bâtiment ou l'écran tactile via Modbus
- + Les fonctionnalités à l'intérieur et au-dessous du segment restent inchangées, même en cas de défaut sur d'autres segments
- + Alimentation électrique possible via une centrale de désenfumage
- + Intégration simple dans le réseau AdComNet
- + Capacité de la batterie supplémentaire de 1,2 Ah nécessaire

Données techniques

ACN-GW501-MRTU-0200

Alimentation	24 V DC / ±20 %
Puissance absorbée	< 1 W
Protocole Modbus	Modbus RTU
Interface Modbus	RS485
Points de données	400
AdComNet-Main	1x
AdComNet-Sub	1x
Type de protection	IP 40
Plage de températures	-10 °C ... +80 °C
Matériel	PPO / PC
Raccordement	Bornes à vis enfichables
Type de montage	Rail de montage TS35
L x H x P	86 x 58 x 52 mm
Poids	0,12 kg
Réf.	30.554.20

Exemple d'utilisation

