Moteur à chaîne - librement configurable - VCD 204-K

230 V AC / Fabrication spéciale selon les souhaits du client

Caractéristiques :
Entraînement électrique pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres et clapets pour la ventilation quotidienne.
Moteur équipé d'une électronique de commande pilotée par microprocesseur.
Une programmation de course de chaîne peut être effectuée par aimant.
Le moteur est équipé d'une stabilisation de chaîne spéciale et d'une sortie de chaîne centrale.
En usine, la force de coupure est réduite électroniquement à 150 N dans le sens FERMÉ.
En cas de détection d'un obstacle dans le sens FERMÉ, inversion temporisée (protection d'arête de fermeture active).
Une coupure électronique en fin de course et en cas de surcharge est intégrée au moteur à chaîne.
Le raccordement des moteurs se fait par connecteur enfichable et directement par 230 V AC. **Fonctions d'extension:**
Option "CP" - Programmation de la fonction du moteur spécifique au client, comme par exemple la durée de fonctionnement, la force et la course.
Option "HP" - Programmation de course
Option "SKS" - Possibilité de raccordement direct d'une barre anti-pincement ou d'un capteur optique pour la surveillance des arêtes de fermeture sur le moteur
Option "SA-SZ" - Message de position finale "interrupteur sur OUVERT" et "interrupteur sur FERMÉ"
Option "couleur spéciale" - Couche de peinture pour une intégration parfaite dans l'aspect de la façade selon RAL, DB, NCS

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz
Puissance : 10 W / 15 VA
Durée de mise en marche : 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
Force de compression : 200 N
Force de traction : 200 N
Force de verrouillage nominale ** : 2 000 N
Durée de vie : 20 000 doubles courses *
Course : 250 mm - 350 mm
Vitesse de marche OUVERT : 6 mm/s
Vitesse de marche FERMÉ : 6 mm/s
Type de protection : IP30
Niveau de pression acoustique de émission : LpA ≤ 46 dB(A)
Plage de températures : 0 °C … +60 °C
Boîtier : Zinc moulé sous pression
Surface : Thermolaquée
Couleur : Couleur spéciale selon RAL/DB/NCS
Raccordement : Câble PVC
L x H x P : 480 x 30 x 47 mm

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
** Selon la fixation

Contenu de la livraison :
Moteur, câble de raccordement en PVC avec fiche système, mode d'emploi

Marque : D+H
Type : VCD 204-K

Réf. : 25.120.00

Quantité : ..... pces Prix : ..... EUR PT : ..... EUR

Le partenaire D+H sur place se tient à votre disposition pour vous présenter les différentes variantes d'exécution.

https://www.dh-partner.com/fr/fr/services/conception-et-etudes

Informations importantes:

Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d'œuvre ou à l'architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.

Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.