Serie RT Optischer Funkrauchmelder

SD-O RC

Leistungsmerkmale

+ Nach dem Streulichtprinzip, je nach Anschlussart des Koppelmoduls RCM S nur als Repeater oder Signalgeber verwendet
+ Die Stromversorgung erfolgt über eine fest verlötete, nicht entnehmbare Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren
+ Verschmutzungskompensation zum automatischen Ausgleich von Verunreinigungen der Rauchkammer
+ Repeater für den Funkrauchabzugstaster sowie weitere Funkrauchmelder
+ Akustisches Signalgeber-Element
+ Großer Test- und Stummschaltknopf (mind. 5 cm Durchmesser), leicht erreichbar
+ Antistatische Rauchmesskammer mit feinmaschigem Netz zum Schutz vor dem Eindringen selbst kleiner Insekten

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 04.11.2026

Technische Daten

	SD-O RC
Versorgung	Lithium-Batterie, festverbaut
Funkfrequenz	868 MHz Band
Sendereichweite	> 150 m freies Feld
Emissions-Schalldruckpegel	85 dB(A) in 3 m Abstand
Temperaturbereich	-10 °C … +40 °C
Luftfeuchte	15 ... 95 % rel., keine Betauung
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Weiß (~ RAL 9010)
H x Ø	50 x 115 mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 04.11.2026