Optische rookmelder - SD-O 371

volgens het strooilicht principe

Prestatiekenmerken:
Automatische zelfcontrole op functie en status.
Individueel display bij alarm.
Restwaarde bijhouden.
Eenvoudige montage dankzij afneembaar stopcontact.

Technische gegevens:
Nominale spanning: 24 V DC
Bewakingsgebied: 110 m²
Bewakingshoogte: 12 m
Luchtsnelheid: 0 - 25,4 m/s
Beschermingsgrad: IP40
Temperatuurbereik: -20 °C … +72 °C
Vochtigheid: ≤ 95 %
Behuizing: ABS
Kleur: Wit (~ RAL 9010)
Diameter: 117 mm
Verbinding: Klem 0,6 mm Ø ... 2 mm²
Specificatie schakeluitgang: EN 54-7
VdS-Anerkennungsnummer: G 213066
Gewicht: 011 kg
Art-Nr.: 70.300.22

Merk: D+H
Type: SD-O 371
Art.-Nr.: 70.300.22

Aantal: ..... st Prijs: ..... EUR TT: ..... EUR

https://www.dh-partner.com/belux/nl/diensten/ontwerp-planning

Belangrijke opmerkingen:

Deze productbeschrijving vormt geen bestek. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de aanbestedingsregels ligt bij de ontwerpende planner of architect.

Montage en ingebruikname volgens de instructies van de fabrikant.

Technische wijzigingen voorbehouden.