

# VLD 51/038-BSY+



## Egenskaper

- + Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro-SHEV enligt EN 12101-2 samt för daglig ventilation
- + Med mikroprocessorstyrd motorelektronik för kommunikation och sekvensstyrning av anslutna BSY+ fönstermotorer för fönsteröppning
- + Upp till 6 VLD-BSY+ motorer möjligt på ett fönster
- + För manövrering av standardmässiga regel-skjutbeslag
- + VP-signal hos den anslutna BSY+ öppningsmotorn aktiverad
- + Manuell nödöppning möjlig
- + Låsriktning kan ställas in på motorn
- + Ökat inbrottskydd

## Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. Tekniska data kan avvika.



# Tekniska data

VLD 51/038-BSY+

<b>Försörjning</b>	24 V DC / $\pm 20\%$ / 1 A
<b>Drifts faktor</b>	30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.)
<b>Låskraft</b>	500 N
<b>Utbyteskraft</b>	1000 N *
<b>Livslängd</b>	> 10000 cykler
<b>Slag</b>	38 mm
<b>Gånghastighet ÖPPNA</b>	3,3 mm/s
<b>Gånghastighet ÖPPNA -SHEV</b>	4,2 mm/s
<b>Gånghastighet STÄNGA</b>	3,3 mm/s
<b>Kapslingsklass</b>	IP 50
<b>Emissionsljudtrycksnivån</b>	LpA $\leq$ 70 dB(A)
<b>Temperaturområde</b>	-15 °C (-5 °C **) ... +75 °C
<b>Brandmotstånd</b>	B300 (30 min / 300 °C)
<b>Kapsling</b>	Rostfritt stål V2A
<b>Anslutning</b>	2,5 m silikonkabel
<b>B x H x D</b>	493 x 25 x 25 mm
<b>Vikt</b>	1,2 kg
<b>Artikelnr</b>	23.060.70

\* Utbyteskraft i upplåsningsläge, \*\* enligt VdS 2580

## Mått

Alla mått i mm

