



SHEV-central - kompakta - CPS-P1-010-0101-B

24 V DC / 10 A / 1 linje / 1 motorgrupp

Egenskaper:

Kompakt, nätverksansluten SHEV-styrning med nödströmsmatning och stabiliserad utgående spänning för aktivering av 24 V DC motorsystem.

SHEV-centralen är testad och certifierad i enlighet med ISO ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2594, VdS 2344 och EN 12101-10 och uppfyller även kraven från byggnadsmyndigheterna i enlighet med DIN 18232-9.

Varje motorgrupp kan försörja upp till 10 A.

Upp till 8 SHEV-manöverpaneler och upp till 14 rökdetektorer kan anslutas per linje (rökutsugningssektion) (endast detektorer som godkänts av D+H får användas).

Signaler kan matas ut via två potentialfria reläer.

Batteriets status övervakade nödströmsförsörjningen i minst 72 h.

Temperaturstyrd batteriladdning.

SHEV- och ventilationsfunktionerna kan parameterinställas via DIP-brytare utan programvara.

Omkopplingsbara SHEV-funktioner: Störning = Larm.

Beroende av rökdetektor.

SHEV automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning.

Gruppstörning är lika med larm.

Ledningsövervakning för kortslutning och avbrott.

Plugin plats för tilläggsmodul.

Kombination på en SHEV / byggnadslarm funktion möjlig.

Komfort-ventilationsfunktioner

Anslutningsmöjlighet för visuella och akustiska larmdon.

Kan användas för daglig ventilation.

Justerbar ventilationstid och öppningsbredd.

Vind-/regnsensor kan anslutningsbarhet utan tilläggsmodul.

Tekniska data:

Försörjning: 230 V AC / 50 Hz / 290,7 VA

Standby-effekt: < 5 W

Utgång: 24 V DC / 10 A

Rippel: < 0,5 Vss

Driftsätt övervakning: Permanent drift

Driftsätt larm / ventilation: Korttidsdrift 30 % intermittens

Kapslingsklass: IP 54 (VdS IP 30)

Temperaturområde: -5 °C ... +40 °C

Linje / Grupp: 1 / 1

Kapsling: Plast

Färg: Ljusgrå (~ RAL 7035)

B x H x D : 300 x 350 x 165 mm

Batterityp: Typ 18 (2x)

Vikt: 34 kg

Leveransomfattning:

Centralkretskort, med låsbar plastkapsling inkl. nyckel, med trådbundna SMPS, utan batterier (batterier måste beställas separat)

Varumärke: D+H

Typ: CPS-P1-010-0101-B

Artikel nr.: 30.120.40

Mängd: st Pris: SEK TP: SEK

<https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivning>

Viktig information:

Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvar för överensstämmelse med upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.

Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.

Tekniska ändringar kan förekomma.