

**SHEV-central - modulära - CPS-M1-020-0202-B-WD****24 V DC / 20 A / 2 RM/RT linjer / 2 motorgrupper / utan pekskärm****Egenskaper:**

SHEV-centralen är testad och certifierad i enlighet med ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, EN 12101-10 och EN 62368-1:2014 + A11:2017 och uppfyller även byggmyndighetens krav i enlighet med DIN 18232-9.

Funktioner och beroenden kan parametreras individuellt med hjälp av D+H SCS-programvaran.

Motoranslutningarna är elektroniskt avsäkrade.

Den integrerade försörjningsmodulen använder en extern temperatursensor och förlänger batteriernas livslängd tack vare temperaturstyrd batteriladdning.

Ytterligare periferenheter med nödströmsmatning och icke-nödströmsmatning på upp till 500 mA kan anslutas till varje försörjningsmodul.

Som standard kan 20 SHEV-manöverpaneler och 60 rökdetektorer anslutas per triggermodul.

Styrning, larm och störning kan visas via 12 digitala utgångar på triggermodulen.

Polvändande drivenheter kan anslutas till en ställdonsmodul Basic i två grupper på vardera 10 ampere.

Varje Basic-ställdonsmodul har 4 fritt programmerbara digitala ingångar för anslutning av ventilationsknappar eller bearbetning av signaler ÖPPNA och STÄNGD.

Digitala utgångar (2) på ställdonsmodulen basic kan programmeras fritt.

Intern kablage av modulerna och systemtilläggen är inte nödvändigt tack vare den integrerade kontaktdonet.

Nödströmsförsörjningen för SHEV-centralen i 72 timmar säkerställs med hjälp av uppladdningsbara batterier.

Installerade moduler:

- 1x styrningsmodul
- 1x försörjningsmodul
- 1x ställdon modul bas
- 1x frigöringsmodul

**Tekniska data:**

Försörjning: 230 V AC / 50 Hz / 530 VA

Standby-effekt: 7,5 W

Utgång: 24 V DC / 20 A

Rippel: < 50 mVss

Driftsätt övervakning: Pulsdrift

Driftsätt larm / ventilation: Korttidsdrift 30 % intermittens

Kapslingsklass: IP 54

Temperaturområde: -5 °C ... +40 °C

Antal TMA: 1

Antal AM-B: 1

Linje / Grupp: 2 / 2

Kapsling: Stålblåt

Färg: Ljusgrå (~ RAL 7035)

B x H x D : 500 x 500 x 210 mm

Batterityp: Typ 5 (2x)

Vikt: 17 kg

**Leveransomfattning:**

Central i låsbart utanpåliggande dosa, utan batterier (batterier måste beställas separat)

Varumärke: D+H

Typ: CPS-M1-020-0202-B-WD

Artikel nr.: 31.700.13

Mängd: ..... st    Pris: ..... SEK    TP: ..... SEK

<https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivning>

**Viktig information:**

Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsfordran. Ansvar för överensstämmelse med upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.

Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.

Tekniska ändringar kan förekomma.