KNV-central - GVL 8301-K V2

24 V DC / 1 A / 1 ventilationsgrupp

Egenskaper:
Kompakt ventilationscentral för aktivering av 24 V DC fönstermotorer.
För 1 A motorström i en grupp.
Ventilations-säkerhetsfunktion (minnesfunktion ÖPPEN / STÄNGD) kan kodas fast.
Möjlighet till individuell eller styrd omkoppling (ÖPPEN / STÄNGD).
Ingång för extern styrning, t.ex. timer.
Anslutning av vind- och regndetektor eller vind-/regnsensor möjlig utan tilläggsmodul.
Utanpåliggande-utförande.

Tekniska data:
Försörjning: 230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Standby-effekt: 4,3 W
Utgång: 24 V DC / 1 A
Driftsätt: Korttidsdrift 20 % intermittens
Kapslingsklass: IP66
Temperaturområde: -5 °C … +40 °C
Grupp/er: 1
Kapsling: Polypropylen
Färg: Ljusgrå (~ RAL 7035)
B x H x D : 180 x 130 x 77 mm
Vikt: 085 kg

Leveransomfattning:
Ventilationscentral, bruksanvisning

Varumärke: D+H
Typ: GVL 8301-K V2
Artikel nr.: 30.242.00

Mängd: ..... st Pris: ..... SEK TP: ..... SEK

https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivning

Viktig information:

Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvaret för överensstämmelse med upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.

Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.

Tekniska ändringar kan förekomma.