Pekskärm - TP-R2-S-7

24 V DC

Egenskaper:
Modern och mångsidig HMI-pekpanel med 15'' skärmdiagonal och en upplösning på 1024 x 768 pixlar och Modbus RTU/TCP-gränssnitt.
Denna pekpanelserie kan anslutas till CPS-M med hjälp av ACN-GW501-MRTU-0200 ACN/Modbus-gateway. Detta kan användas för att implementera olika visualiseringar och styrningar.
Pekpanelen erbjuder ett brett spektrum av funktioner, som anpassas av D+H beroende på objektet. Detta omfattar både programmering av funktionerna och visualisering av Ytan. Funktioner (utdrag):
Mångsidiga grafiska element för display och manövrering
Animerat gränssnitt för användare
Möjlighet till skräddarsydda grafiska element och bilder
Omfattande dataloggning
Användaradministration och säkerhet
Larm och händelser
Anpassad språkväxling för användare som kan programmeras via texttabeller
XY-graf med upp till 64 karakteristiska kurvor möjlig
Schemaläggare för kalenderstyrda funktioner
Användning som kontrollpanel för brandkåren

Tekniska data:
Försörjning: 24 V DC / 0,18 A
Upplösning: 1024 x 600 pixlar
Displayarea: 154,08 x 85,92 mm
Kontrast: 800:1
Ljusstyrka: 450 cd/m²
Pekskärm: 4-tråds resistiv
Luftfuktighet: 10 °C - 90 % RH
Temperaturområde: 0 °C … +50 °C
B x H x D : 204 x 150 x 37 mm

Leveransomfattning:
Touchpanel valfritt monterad i en låsbar utanpåliggande dosa, individuellt för installation i vägg eller installerad i styrskåp CPS-M

Varumärke: D+H
Typ: TP-R2-S-7
Artikel nr.: 31.700.05

Mängd: ..... st Pris: ..... SEK TP: ..... SEK

https://www.dh-partner.com/se/sv/tjaenster/projekt-radgivning

Viktig information:

Denna produktbeskrivning utgör inte en anbudsinfordran. Ansvaret för överensstämmelse med upphandlingslagstiftning ligger hos den upphandlande planeraren eller arkitekten.

Montering och injustering enligt tillverkarens anvisningar.

Tekniska ändringar kan förekomma.